

# MOBIL ÅTKOMLIG SÄKER



## LÖSNINGEN FÖR LYFTET FINNS HOS EDMOLIFT

EdmoLift's Pallyftare hanterar gods till en önskad arbetshöjd om 1100 mm. Pallyften har fritt ben- och fotutrymme från tre sidor vilket ger en överlägsen åtkomlighet och gör arbetet smidigt.

Med vårt tillbehör "transportvagn" blir pallyften dessutom mobil vilket ger två mycket praktiska fördelar. För det första kan den enkelt flyttas i samband med städning och rengöring. För det andra kan den betjäna flera arbetsplatser vilket gör investeringen ännu mer lönsam.

En pall eller container kan placeras direkt på Pallyftaren med pallvagn eller truck.

TSL-modellerna har en lägsta höjd om 70 mm och TSE-modellen endast 10 mm. Pallyftaren typ TSLN har en steglös lutningsfunktion och kan lutas 40° åt vänster eller höger. Detta underlättar för operatören eftersom det skapas ett "ergonomiskt fönster" där sträckrörelser kan undvikas samtidigt som det ger en utmärkt överblick av lastenhetens innehåll.

TSL och TSLN är utrustade med en T-formad bottenram för optimal arbetsergonomi. Inget fothinder på tre sidor medger för operatören att komma närmare godset vid lastning och lossning.

Med flera olika utföranden och modeller, samt lastkapaciteter mellan 1000 och 1500 kilo och möjlighet till unika kund Anpassningar, har vi ett mycket stort urval som med stor flexibilitet möjliggör en optimal lösning.

Hos EdmoLift finns lösningen för Dina lyftproblem.



## PRODUKTINFO

Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyftrörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not
TSL 1002	33280	1000	900	70	1245	850	13	0,75	250	
TSE 1002	33325	1000	900	10	1245	1040	13	0,75	340	
TSL 1502	34850	1500	900	80	1245	850	32	0,75	465	

## PRODUKTINFO, TSLN

Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Lyftrörelse mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Lyfttid sek	kW	Vikt kg inkl emb	Not
TSLN 1002	35165	1000	900	70	1245	850	13	0,75	275	

### CE- eller tillverkardeklaration

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570, resp. Lyftvagnsstandarden, EN 1757-1 och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings och EMC-direktiven. Produkterna levereras provkörda med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller i vissa fall Tillverkardeklaration.

## PRODUKTEGENSKAPER

- Lastkapaciteter upp till 1500 kg.
- Kundpassningar – kundunika gafflar offereras på begäran.
- God åtkomlighet från tre sidor.
- Hög lyfthöjd – 1100 mm.
- Uppfyller EU-normen EN 1570 - CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Överbelastningskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på gaffeln samtliga utsidor.
- Pallyftarna är utrustade med elektriska slangbrottsventiler  
TSL/TSE saknar service spärrar.
- Underhållsfria lager.
- PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- Användarmanual på 20 olika språk.

# HT Lyftsystem

[www.ht-lyftsystem.se](http://www.ht-lyftsystem.se)

[info@ht-lyftsystem.se](mailto:info@ht-lyftsystem.se)

**Din återförsäljare**

**08-511 873 02**

EdmoLift AB  
Jägaregatan 11  
SE-871 42 HÄRNÖSAND  
SWEDEN

Tel. +46 (0) 611 - 837 80  
Fax. +46 (0) 611 - 511 580  
E-mail: [info@edmolift.se](mailto:info@edmolift.se)  
Org. no.: 556241-1222

*EdmoLift*®  [www.edmolift.se](http://www.edmolift.se)