

TILTAR

ERGONOMISKT FÖNSTER

ANPASSAD

ARBETSMILJÖ

HT *Lyftsystem*

www.ht-lyftsystem.se

info@ht-lyftsystem.se

Din återförsäljare

08-511 873 02



LÖSNINGEN FÖR LYFTET FINNS HOS EDMOLIFT

EdmoLift erbjuder ett nytt och komplett tiltprogram med många olika tiltkombinationer.

Montering av tiltenhet kan ske på lyftbord eller direkt på golv. Vid montering på lyftbord körs hydrauliken gemensamt för tilt och bord. Golvmonterade tiltar har eget benstativ och inbyggt hydraulaggregat.

Tiltfunktionen används för att luta lyftbordet och göra gods mer tillgängligt vid ergonomiskt rätt utformade arbetsplatser. Exempel på arbetsplatser är kontrollfunktion vid in- och utlastning av gods samt arbetsplatser i rationell produktion. Lastbäraren kan vara lastpall, back eller container. Tiltarna kan anpassas efter kundens behov och önskemål.

Hos EdmoLift finns lösningen för Dina lyftproblem.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkelverkande hydraulik 45° tiltvinkel.
- Dubbelverkande hydraulik 90° tiltvinkel.
- Vridmoment 6,5 KNm och 13 KNm.
- Skivlängd 900 mm, 1300 mm, 1700 mm.
- Skivbredd 600 mm, 800 mm, 1000 mm.
- Rassydd 230 mm ingår.
- Uppfyller EU-normen EN 1570 - CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödman grepp.
- IP54 godkänt elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- Underhållsfria lager.
- PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- Användarmanual på 20 olika språk.



PRODUKTINFO

| Modell | Art.nr | Längd mm | Bredd mm | Lägsta höjd mm | Tiltvinkel | Hydraulik | Tiltning över | Vridmoment kNm | kW | Vikt kg inkl emb | Utförande | Not. |
|---------|--------|----------|----------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|------|------------------|-----------|------|
| EDLF 65 | 36085 | 1300 | 800 | 320 | 90° | Double acting | 800 | 6,5 | 0,75 | 165 | Floor | |
| ESLF 65 | 36076 | 800 | 1300 | 320 | 45° | Single acting | 1300 | 6,5 | 0,75 | 165 | Floor | |

CE- eller tillverkardeklaration

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570, resp. Lyftvagnsstandarden, EN 1757-1 och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings och EMC-direktiven. Produkterna levereras provkörda med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller i vissa fall Tillverkardeklaration.

HT Lyftsystem

www.ht-lyftsystem.se

info@ht-lyftsystem.se

Din återförsäljare

08-511 873 02

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
SE-871 42 HÄRNÖSAND
SWEDEN

Tel. +46 (0) 611 - 837 80
Fax. +46 (0) 611 - 511 580
E-mail: info@edmolift.se
Org. no.: 556241-1222

Edmo Lift  [®]
www.edmolift.se